

新旧ライト比較表

	電源	定価	切替段数	点灯時間	明るさ(Lm)	磁石取付穴	重量(g)
SLB12N	内蔵電池	17800	2	3H/6H	300・150	無し	125
SLB12W	内蔵電池	17800	3	3H/6H/12H	300・150・75	背面1	140
SLB10	内蔵電池	OPEN	2	3.5H/7H	250・125	無し	120
SL500	AC100V	7800	無し	連続使用可	500	背面1	81

	長さ(cm)	幅(mm)	厚さ(mm)	本体色	備考
SLB12N	30	28.5	12.8	赤	背面スイッチでON OFF及び切り替え
SLB12W	30	28.5	12.8	赤	背面スイッチでON OFF及び切り替え
SLB10	30	28.5	12.8	モスグリーン	表スイッチでON OFF 切り替えは背面スイッチ
SL500	30	24	6	赤	表スイッチでON OFF

※充電式ライト内蔵電池は、120mA 3.7V リチウムポリマー充電電池2個並列接続

※充電式ライト充電可能電圧は5V～16V(1.5A以上のUSB電源使用可)★オプションケーブル

※充電式ライト車両による充電は12V車に限る。★オプションシガーライターケーブル

※SLB12Nは販売終了しています。現行販売品はSLB12W

※SLB10は平成30年3月発売

※充電式ライトの充電時間は最大約3時間

充電用・点灯用ACアダプターの仕様

	電源電圧	周波数(HZ)	出力電圧	出力電流	電線長さ
SLB12N	100～240	50/60	12V	500mA	1.5m
SLB12W	100～240	50/60	12V	500mA	1.5m
SLB10	100～240	50/60	12V	500mA	1.5m
SL500	100～240	50/60	12V	500mA	5m